



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00357/21

Серия **RU** № **0318799**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Рувинил».
Место нахождения (адрес юридического лица): 125130, Россия, город Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, строение 25.
Основной государственный регистрационный номер: 1027700003594.
Телефон: +74959213353. Адрес электронной почты: info@ruvinil.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Рувинил».
Место нахождения (адрес юридического лица): 125130, Россия, город Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, строение 25. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142281, Московская область, город Протвино, Оболенское шоссе, дом 20.
Основной государственный регистрационный номер: 1027700003594.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида, для электромонтажных работ, типов Легкая и Тяжелая, наружным диаметром от 16 до 63 мм согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 0732851), выпускаемые в соответствии с ТУ 3464-005-18669258-2015 «Трубы жесткие гладкие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 23 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-206/06-2021 от 25.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 636-СС/06-2021 от 10.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 5313-2009 «Изделия погонные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк № 0732852). Условия хранения: при температуре от -50 до +50°C. Срок хранения – 2 года. Срок службы – 6 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.06.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 27.06.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Бродский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Халева Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00357/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**

№ **0732851**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
-	3917 23 900 9	Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида, для электромонтажных работ: тип Легкая: наружный диаметр 16,0±0,4 мм, внутренний диаметр 14,5±0,4 мм; наружный диаметр 20,0±0,4 мм, внутренний диаметр 17,6±0,4 мм; наружный диаметр 25,0±0,4 мм, внутренний диаметр 22,4±0,4 мм; наружный диаметр 32,0±0,4 мм, внутренний диаметр 29,2±0,4 мм; наружный диаметр 40,0±0,4 мм, внутренний диаметр 36,7±0,4 мм; наружный диаметр 50,0±0,5 мм, внутренний диаметр 46,9±0,5 мм; наружный диаметр 63,0±0,6 мм, внутренний диаметр 56,7±0,6 мм тип Тяжелая: наружный диаметр 16,0±0,4 мм, внутренний диаметр 14,0±0,4 мм; наружный диаметр 20,0±0,4 мм, внутренний диаметр 17,2±0,4 мм; наружный диаметр 25,0±0,4 мм, внутренний диаметр 21,7±0,4 мм; наружный диаметр 32,0±0,4 мм, внутренний диаметр 28,0±0,4 мм; наружный диаметр 40,0±0,4 мм, внутренний диаметр 35,9±0,4 мм; наружный диаметр 50,0±0,5 мм, внутренний диаметр 46,4±0,5 мм; наружный диаметр 63,0±0,6 мм, внутренний диаметр 56,2±0,6 мм	ТУ 3464-005-18669258-2015 «Трубы жесткие гладкие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Хосва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00357/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Серия **RU** № **0732852**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грицкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Хасова Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)