АТ-01 аудиотрубка координатная

ПАСПОРТ

Назначение

Аудиотрубка координатная АТ-01 предназначена для использования в составе домофонных систем МЕТАКОМ, VIZIT, CYFRAL, BEWARD, СПУТНИК с координатной адресацией абонентов.

АТ-01 устанавливается в квартире абонента и используется для звукового вызова абонента через вызывное устройство домофона, установления связи посетитель - абонент и дистанционного открывания входной двери абонентом.

Технические параметры	
Габаритные размеры, мм,	198x84x35
Масса, г, не более	200
Диапазон рабочих температур	- 5…+45°С
Относительная влажность воздуха (при 35°С), не более	95%

Порядок установки

АТ-01 состоит из трубки и подставки. Подставка монтируется в вертикальном положении при помощи крепежа. Подключение к линии связи с блоком вызова домофона производится в соответствии с паспортом на данный тип блока вызова. При подключении трубки к линии необходимо соблюдать полярность: L+ (красный) и L- (черный).

Трехпозиционный регулятор громкости звонка:

* средний уровень громкости звонка;
* беззвучный режим;
* высокий уровень громкости звонка.

Использование трубки абонентом

В дежурном режиме трубка должна быть уложена на подставку. При снятой с подставки трубке вызов с блока вызова не проходит. После получения сигнала вызова, трубку необходимо снять с подставки и провести переговоры с посетителем. Для открывания входной двери необходимо нажать кнопку открывания двери, расположенную на подставке.

Транспортирование и хранение

Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб кораблей и судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Изделия должны храниться только в упакованном виде при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Комплектация

Наименование	Количество
Трубка с подставкой	1
Паспорт	1
Коробка упаковочная	1