

NVR-4108-8P IP-регистратор на 8 каналов с POE



- >отображение 8 каналов с разрешением 1080p
- >H.264/MJPEG двойное кодирование
- >Максимальный поток 80Мбит/с
- >HDMI/VGA видеовыходы
- >Синхронное воспроизведение всех каналов
- >поддержка сетевых камер: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc.
- >поддержка протокола ONVIF 2.3
- >Поддержка 1 SATA HDD до 4TB, 2 USB2.0
- >Удаленное наблюдение Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Поддержка IPC UPnP, 8 порта PoE

Модель	NVR-4108-8P	
Система		
процессор	Dual-core embedded	
ОС	Embedded LINUX	
Видео		
Вход	8 каналов	
Двухсторонний аудио	1 вход, 1выход, RCA	
Дисплей		
Выход	1 HDMI,1 VGA	

Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
вывод	1/4/8/9	
OSD	Название камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись	
Запись		
Сжатие	H.264/MJPEG	
Разрешение	5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480)	
Суммарный Битрейт	80Mbps	
Битрейт на канал	48~ 8192kbps	
Режимы записи	Ручной, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD, тревога), Стоп	
Видео детектор & тревога		
События по триггеру	Запись, PTZ, тур, сигнализация, видео Push, электронная почта, FTP, зуммер и всплывающие подсказки	
видеодетекция	Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видео и пустой экран	
Воспроизведение и архивация		
Синхронное воспроизведение	1/4/9	
Режимы поиска	Время / дата, сигнал тревоги, MD & Точный поиск (с точностью до секунды), Интеллектуальный поиск	
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, перемотка игра, медленная игра, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум	
Типы архивирования	USB девайс/Сеть/Internal SATA	
Сеть		
Порт	1 RJ-45 (10/100Mbps)	
POE	8 порта (IEEE802.3at)	
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search	
Максимум пользователей	128	

смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
хранение	
HDD	1 SATA до 4TB
Прочие разъемы	
USB	2 портов USB2.0
Основное	
Питание	DC48V/1,5A
Мощность	10W (без HDD), POE: 15Вт на один порт
Рабочая температура	-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106кПа
размеры	1U, 270mm×205mm×45mm
Вес	0.7кг(без HDD)